

ПОД ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ

BUDOGRUNT WG

Универсальный грунт



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
- * Обладает высокими проникающими свойствами
- * Укрепляет основание
- * Снижает степень запылённости
- * Улучшает адгезию отделочных покрытий
- * Широкий спектр применения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный грунтовочный препарат на базе растворимых в воде акриловых дисперсий, предназначенный для правильной подготовки поверхностей внутри помещений перед нанесением лакокрасочных материалов, керамической плитки и различных напольных покрытий. Предназначен для оснований с высокой впитывающей способностью, таких как: бетон, ячеистый бетон, монолитный бетонный и ангидридный пол, цементная, цементно-известковая и гипсовая штукатурка, гипсокартонные плиты.

Рекомендуется перед нанесением дисперсионных красок: **PROFILATEX PLUS**, **PROFILATEX**, **PROLATEX**, **OPTILATEX**, **OPTIMA**, **PERFEKTA**, **MILAMAT** и мозаичных штукатурок **MARMURIT** и **MARMURIT COLORATO**.

Внимание: препарат не следует применять для грунтования оснований с низкой смачиваемостью (например: дисперсионные лакокрасочные покрытия и штукатурки на базе синтетических веществ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловая смола;

Плотность: около 1,05 г/см³;

Цвета: молочный, после высыхания бесцветный;

Средний расход: около 0,2 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤80%;

Упаковка: пластиковая упаковка, 5 и 10 л;

Условия хранения: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке; в прохладном помещении, защищенном от мороза. Вскрытую тару следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро;

Срок годности: 36 месяцев от даты производства, в заводской упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и отложений биологического или химического происхождения. В случае наличия плесени и грибка поверхность нужно очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом **ALGIZID**. Пятна от водных протечек, никотина, различных красителей предварительно покрасить изолирующей краской **MILAMAT**. Не скрепленные с основанием покрытия (отслоившаяся штукатурка или отшелушивающиеся лакокрасочные материалы) необходимо удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует также тщательно удалить, а поверхность вымыть водой. Загрязнения отмыть и обезжирить водой с добавлением препарата **CLEANFORCE**. В случае значительных неровностей основания, предварительно выровнять его раствором **KOMBI FINISZ**, а затем всю поверхность зашпатлевать **PROFINISZ**. При незначительных неровностях можно сразу применить шпатлёвку **PROFINISZ**. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением шпатлёвочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT WG**.

При нанесении грунта на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать время выдержки не менее 2-х недель.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: В упаковке содержится готовый к применению продукт. Препарат нельзя разбавлять.

НАНЕСЕНИЕ: Грунт наносить в один или два слоя (в зависимости от впитывающей способности основания) с помощью кисти, валика или распылением, методом "мокрым по мокрому". **Внимание:** препарат должен проникать в основание, не образуя на поверхности плёнки и подтёков.

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания грунта (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) примерно 3 часа. Закрытые помещения после выполнения работы необходимо проветрить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Во время нанесения и высыхания препарата температура воздуха должна быть выше +5°C. По окончании работ инструменты следует вымыть водой.